GR系列功能对照表

功能 \ 型号		GR60DR	GR60DF	GR60DA
		GR85DR	GR85DF	GR85DA
		GR110DR	GR110DF	GR110DA
灭菌模式	固体模式：加热→灭菌→排汽、风冷	有	有	有
	固体模式：加热→灭菌→排汽、风冷→排汽→干燥	有	无	无
	液体带保温模式：加热→灭菌→预冷→排汽→保温	有	有	有
	液体模式：加热→灭菌→预冷→排汽	有	有	有
	废弃物模式：加热→灭菌→排汽、风冷	有	有	有
	琼脂模式：加热→融化→保温	有	有	有
自动进水功能		标配	标配	无
水位传感器		标配	标配	标配
冷却风扇		标配	标配	选配
物品温度计		选配	选配	选配
打印机		选配	选配	选配
存储系统		创建60条程序	创建60条程序	创建20条程序

GR系列技术参数表

规格 型号	自动干燥型GR60DR	自动干燥型GR85DR	自动干燥型GR110DR
	自动进水型GR60DF	自动进水型GR85DF	自动进水型GR110DF
	标准型GR60DA	标准型GR85DA	标准型GR110DA
容量(L)	60	85	110
灭菌腔尺寸（mm）	Φ400×505	Φ400×700	Φ400×895
灭菌腔材料	SUS304不锈钢		
额定电源	220V/50Hz		
额定功率(W)	2900	4600	4600
灭菌温度	105—138℃		
灭菌时间设置	1—6000分钟		
融化温度设置	60—100℃		
融化时间设置	1—6000分钟		
保温温度	45—60℃		
保温时间设置	1—9999分钟		
干燥时间预置范围	1-300分钟（仅GR60DR/GR85DR/GR110DR）		
冷却锁OPEN温度预置范围	固体、琼脂、废弃物模式、自定义模式40—99℃，液体模式为40-80℃（注1）		
排气温度预置范围	73—104℃（液体模式），73-103℃（废弃物模式）（注1）		
排汽模式	全自动内排，六级排汽速度可调		
开盖方式	翻盖式开关盖（上掀下压式开关盖）		
定时器预置范围	0-6天延迟		
压力表显示范围	（-0.1）-0.5MPa		
集气瓶及水箱	DA：内置双集气瓶 DF：内置双集气瓶和28升储水箱 DR：内置一个集气瓶和28升储水箱（注2）		
安全阀起跳压力	0.31 MPa		
控制器	“Inspiration”高速微电脑智能控制系统		
记忆存储功能	DA型记忆存储20条程序，DR/DF型记忆存储60条		
安全装置	电动式双内锁，过温保护系统、干烧保护系统、水位监测、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁。漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统		
	集汽瓶、水位板、排水软管		
附件 （注3）	2个不锈钢提篮	2个不锈钢提篮	3个不锈钢提篮
其它配件	可选购不锈钢提桶，打印机，冷却风扇，物品温度计		

注1.冷却锁OPEN温度预置范围和当地的沸点有关　注2：DR型出厂前可选下水道或外置废水桶
注3：如提提篮有不同要求购买时请说明 *如对融化温度范围，保温温度范围有其它要求出厂前可重新设置范围。(上限值为最高灭菌工作温度138度，下限值为室温）