产品参数：

型号	GI36TW	GI54TW	GI80TW	GI100TW
	GI36TR	GI54TR	GI80TR	GI100TR
	GI36DX	GI54DX	GI80DX	GI100DX
容量(L)	36	54	80	100
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	TW型 460*542*1070		TW型 460*542*1070	TW型 460*542*1070
	TR型 460*542*1070		TR型 620*682*1100	TR型 620*682*1200
	DX型 460*660*1070		DX型 620*682*1100	DX型 620*682*1200
灭菌腔尺寸(直径*高)(mm)	Φ325*525	Φ325*725	Φ405*709	Φ405*809
额定功率(W)	2300	2600	4600	4600
不锈钢提篮(直径*高)(mm)（备1）	（Φ300*200）*2	（Φ300*200）*3	（Φ360*280)*2	（Φ360*220)*3
工作电源	220V±10% 16A 50HZ/60HZ		220V±10% 32A 50HZ/60HZ	
温度显示精度	0.1℃			
工作环境	5℃～45℃，相对湿度10%～85%			
灭菌腔材料	SUS304不锈钢			
灭菌工作温度	105℃～135℃			
灭菌时间	1～6000分钟			
融化温度	60℃～100℃			
融化时间	1～6000分钟			
保温温度	45℃～60℃			
保温时间	1～9999分钟			
存储系统	记忆存储60条程序 USB存储 存储500次灭菌进程记录			
定时器预置范围	(预约灭菌)0～15天延迟			
压力表显示范围	-0.1～0.5Mpa			
压力	设计压力0.35Mpa 安全阀起跳压力（最大使用压力）0.29Mpa			
安全装置	电动锁(压力联锁装置) 均分柱式锁盖装置 闭盖检查 干烧保护 过压保护 过温保护 安全阀 过流与短路保护 漏电保护 防烫伤安全保护 自动故障检测			

注1:如对提篮有特殊要求购买时请说明

注2：上限值和当地沸点有关

如对融化温度范围、保温温度范围有其它要求出厂前可重新设置范围

产品功能表：

规格	GITW	GITR	GIDX
六级排汽	标配	标配	-
自动进水	选购	选购	选购
蒸汽零排放	-	-	标配
异味处理系统（除臭功能）	-	-	-
普通干燥	-	标配	-
F0值计算	标配	标配	标配
管理权限	五级	五级	五级
冷却风扇	标配	标配	标配2个
灭菌记录厚储系统	标配	标配	标配
USB接口	标配	标配	标配
针式打印机	选购	选购	选购
打印校验套装（打印温度和压力曲线）	选购	选购	选购
物品温度计	选购	选购	选购
显示系统	中英文液晶显示	中英文液晶显示	中英文液晶显示
内置集汽瓶及水箱	内置双集汽瓶　排汽收集瓶	内置集汽瓶　排汽收集瓶	内置集汽瓶　排汽收集瓶

说明：1.“-”表示没有此项功能“标配”表示是有此项功能，“选购”表示此项功能需要额外付费